


SONOR®

Hilite

HELL · MADE IN



SONOR®

SonorMuseum.de



Sonor Hilite ist ein neues Konzept im Schlagzeugbau. Wissenschaftliche Untersuchungen, die für Sonor an der Physikalisch Technischen Bundesanstalt Braunschweig durchgeführt wurden, ergaben entscheidende Hinweise für die Optimierung der Klangabstrahlung. Die Forschungs ergebnisse hat das Sonor Entwicklungsteam in Zusammenarbeit mit professionellen Musikern in technisch perfekte Konstruktionslösungen umgesetzt.

Sonor Hilite is a completely new concept in the making of drums. Scientific research on drum acoustics has given important indications towards improvements in drum manufacturing. Sonor engineers in cooperation with professional musicians have applied this knowledge to perfect technical solutions in the construction of the Hilite Series.

Sonor Hilite Trommelkessel sind an „kritischen Punkten“ schwingungsneutral.

„Kritisch“ für den Sound sind alle Punkte, an denen die Schwingungsenergie der Drums von Beschlagteilen und Halterungen absorbiert oder übertragen werden kann, zum Beispiel Halteböckchen, Tom Tom Haltegelenken oder Stand Tom Beine. Denn Schwingungsabsorption führt zu Verlust von Klangvolumen. Sonor Hilite Drums sind dagegen mit gummigelagerten Schraubstutzen mit geringer Auflagefläche ausgestattet (DGM ang.).

Dadurch wird ein Metall-Holz-Kontakt zwischen Beschlagteil und Kessel ausgeschlossen.

Entscheidend ist hierbei, daß auch an den Stellen, wo Befestigungsschrauben durch die Kesselwand führen kein direkter Kontakt zum Kessel besteht: Die Schwingungsenergie bleibt voll erhalten, das Klangvolumen unbeeinträchtigt.




Sonor Hilite Drum shells do not absorb vibrations of the drum head.

Critical points of the drum such as lugs, tom holders or floor tom leg mounts are isolated from the shell by specially developed rubber mufflers (DGM pend.). There is no direct contact between the metal parts and the wooden shell. This is to avoid sound absorption. Even the screws that lead through the shell are covered by rubber mufflers. Sonor Hilite drums therefore have unique sound qualities with extra high projection.

Die Halterosetten der Sonor Hilite Bass Drums, Tom Toms und Stand Toms sowie die Sonor Haltegelenke für Tom Toms haben schwingungs isolierende Gummimanschetten (Pat. ang.).

Das verhindert eine Schwingungsübertragung auf den Boden sowie auf andere Trommeln. Das Sustain der Drums bleibt voll erhalten und ermöglicht einen sauberen, voluminösen Klang mit hoher Dynamik.



Verbindungsstellen zwischen den Schraubstutzen für Schlag- und Resonanzfell erhöhen die Kesselfestigkeit der Sonor Hilite Drums.

All lugs have supporting rods to ensure perfect stability of each shell.

Die Sonor Hilite Serie wird serienmäßig mit original Sonor Regular Drum Heads ausgestattet.

Sonor Hilite Drums are equipped with original Sonor Regular Drum Heads.

Die Sonor Hilite Serie wird in zwei Versionen angeboten:



Sonor Hilite Exclusive mit 9-schichtigen Kesseln in 7,5 mm Wandstärke, Kesselgrundmaterial ausgesuchtes Ahorn (Maple), Beschlagteile verklebt, Oberflächen BD Black Diamond und B Black.

Sonor Hilite wie Sonor Hilite Exclusive jedoch mit verchromten Beschlagteilen, erhältlich in BD Black Diamond, B Black, CL Creme Lackiert und RM Red Maple.

Sonor Hilite Drums are available in two versions:

Sonor Hilite Exclusive with 9-ply shells, 7.5 mm thickness, cross laminated maple, copper plated fittings, finishes BD Black Diamond and B Black.

Sonor Hilite technical specifications as Sonor Hilite Exclusive but with chrome plated fittings, finishes BD black diamond, B black, CL Creme Lacquer, and RM red maple.



Sonor Hilite Exclusive Drum Set
EHK 327


EHD 700	Snare Drum 14" x 7"
EHG 22	Bass Drum 22" x 17"
EHT 10	Tom Tom 10" x 9"
EHT 12	Tom Tom 12" x 10"
EHT 13	Tom Tom 13" x 11"
EHT 14	Tom Tom 14" x 12"
EHFT 16	Floor Tom 16" x 17"

Illustrated in B Black

Sonor Protec Hardware

Z 9494 B	Hi-Hat
Z 9290 B	2 Cymbal Stands
Z 9293 B	Cymbal Boom Arm
Z 9590 B	Snare Drum Stand
Z 9295 B	2 Double Tom Stands
Z 5533bK	Double Tom Holder
Z 5370 B	Phonic Plus Bass Drum Pedal

SonorMuseum.de



Sonor Hilite Drum Set

HK 325

- | | |
|---------------|----------------------|
| HD 500 | Snare Drum 14" x 5½" |
| HG 22 | Bass Drum 22" x 17" |
| HT 12 | Tom Tom 12" x 10" |
| HT 13 | Tom Tom 13" x 11" |
| HFT 16 | Floor Tom 16" x 17" |

* Illustrated in RM Red Maple

Snare Drums

9-schichtige Kessel mit 7,5 mm Wandstärke, Grundmaterial Ahorn, 10 Stimmschrauben pro Fell, 10 Schraubstützen mit Gummilagerung (DGM ang.), Snap-Lock Gewindesicherung (Pat., „throw-off“ Abhebevorrichtung mit beidseitig regulierbarem 24 Spiralen-Teppeich, Ferro-Mangan Profilspannreifen, verstärkte Reifen für Schlagfell für gleichmäßigeren Stimmung und präzise Rim Shots.

9-ply shells with 7.5 mm thickness, cross laminated maple, lugs with rubber mufflers (DGM pend.), snap-lock (pat.), wooden rims for front and resonator heads, convertible rubber to metal spurs for rugged positioning on any type of floor tom tom mounts with rubber isolators (pat. pend.)

Hilite	Hilite Exclusive
HD 500 14" x 5½"	EHD 500 14" x 5½"
HD 700 14" x 7"	EHD 700 14" x 7"

Bass Drums

9-schichtige Kessel mit 7,5 mm Wandstärke, Grundmaterial Ahorn, Schraubstützen mit Gummilagerung (DGM ang.), Holzspannreifen, umstellbare Gummi/Metall Feststellspitzen für sicheren Halt auf jedem Boden, Halterosetten mit schwingungsneutralen Gummimanschetten, Snap-lock Gewindesicherung (Pat.).

9-ply shells with 7.5 mm thickness, cross laminated maple, lugs with rubber mufflers (DGM pend.), snap-lock (pat.), wooden rims for front and resonator heads, convertible rubber to metal spurs for rugged positioning on any type of floor tom tom mounts with rubber isolators (pat. pend.)

Hilite	Hilite Exclusive
HG 18 18" x 15"	EHG 18 18" x 15"
HG 20 20" x 16"	EHG 20 20" x 16"
HG 22 22" x 17"	EHG 22 22" x 17"
HG 24 24" x 17"	EHG 24 24" x 17"

Floor Toms

9-schichtige Kessel mit 7,5 mm Wandstärke, Grundmaterial Ahorn, gummigelagerte Schraubstützen (DGM ang.) und Halterosetten für Standbeine (Pat. ang.), Ferro-Mangan Profilspannreifen, Snap-lock Gewindesicherung, 3 höhenverstellbare Standbeine.

9-ply shells with 7.5 mm thickness, cross laminated maple, lugs with rubber mufflers, snap-lock (pat.), ferro manganese steel rims, leg mounts with rubber mufflers (pat. pend.) 3 height adjustable legs

Hilite

Hilite	Hilite Exclusive
HFT 14 14" x 15"	EHFT 14 14" x 15"
HFT 15 15" x 16"	EHFT 15 15" x 16"
HFT 16 16" x 17"	EHFT 16 16" x 17"
HFT 18 18" x 18"	EHFT 18 18" x 18"

Oberflächen/Finishes

Finish/Serie	Hilite	Hilite Exclusive
BD black diamond	●	●
B black	●	●
CI creme lacquer	●	—
RM red maple	●	—

Snare Drums

9-schichtige Kessel mit 7,5 mm Wandstärke, Grundmaterial Ahorn, 10 Stimmschrauben pro Fell, 10 Schraubstützen mit Gummilagerung (DGM ang.), Snap-Lock Gewindesicherung (Pat., „throw-off“ Abhebevorrichtung mit beidseitig regulierbarem 24 Spiralen-Teppeich, Ferro-Mangan Profilspannreifen, verstärkte Reifen für Schlagfell für gleichmäßigeren Stimmung und präzise Rim Shots.

9-ply shells with 7.5 mm thickness, cross laminated maple, lugs with rubber mufflers (DGM pend.), snap-lock (pat.), wooden rims for front and resonator heads, convertible rubber to metal spurs for rugged positioning on any type of floor tom tom mounts with rubber isolators (pat. pend.)

Hilite	Hilite Exclusive
HD 500 14" x 5½"	EHD 500 14" x 5½"
HD 700 14" x 7"	EHD 700 14" x 7"

Bass Drums

9-schichtige Kessel mit 7,5 mm Wandstärke, Grundmaterial Ahorn, Schraubstützen mit Gummilagerung (DGM ang.), Holzspannreifen, umstellbare Gummi/Metall Feststellspitzen für sicheren Halt auf jedem Boden, Halterosetten mit schwingungsneutralen Gummimanschetten, Snap-lock Gewindesicherung (Pat.).

9-ply shells with 7.5 mm thickness, cross laminated maple, lugs with rubber mufflers (DGM pend.), snap-lock (pat.), wooden rims for front and resonator heads, convertible rubber to metal spurs for rugged positioning on any type of floor tom tom mounts with rubber isolators (pat. pend.)

Hilite	Hilite Exclusive
HG 18 18" x 15"	EHG 18 18" x 15"
HG 20 20" x 16"	EHG 20 20" x 16"
HG 22 22" x 17"	EHG 22 22" x 17"
HG 24 24" x 17"	EHG 24 24" x 17"

Floor Toms

9-schichtige Kessel mit 7,5 mm Wandstärke, Grundmaterial Ahorn, gummigelagerte Schraubstützen (DGM ang.) und Halterosetten für Standbeine (Pat. ang.), Ferro-Mangan Profilspannreifen, Snap-lock Gewindesicherung, 3 höhenverstellbare Standbeine.

9-ply shells with 7.5 mm thickness, cross laminated maple, lugs with rubber mufflers, snap-lock (pat.), ferro manganese steel rims, leg mounts with rubber mufflers (pat. pend.) 3 height adjustable legs